

## “Prestavba, dostavba a nadstavba MŠ na DSS Kanianka“ – technológia kuchyne s príslušenstvom

Por.č.	Pozícia*	Produkt	Množstvo (ks)
1.	03	<b>Vstupný stôl umývačky 1200x780x850mm vrátane umývadla a oplachovej sprchy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drez 500x400x250 vpravo</li> <li>- Napojenie podľa typu umývačky, dráha na koše</li> <li>- Pracovná doska AISI 304, 1,25 mm. Nohy stolov AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Police AISI 304, 1,00 mm. Hrúbka pracovnej dosky 50 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh +- 50 mm. Spodná polica s výstuhou vo výške 190 mm. Všetky police spevnené nerezovými výstuhami.</li> <li>- Oplachová sprcha stolová s ramienkom výška 1300 mm</li> </ul>	1
2.	04a	<b>Priemyslová umývačka riadu poklopová</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uzavretý kryt po všetkých stranách, ktorý udržuje energiu a vlhkosť v systéme a ušetrí až 3 kW energie</li> <li>- Hlboko ťažená vaňa pre jednoduchšie čistenie</li> <li>- Rotujúce umývacie a oplachové ramená zaisťujú rovnomerné rozptýlenie vody</li> <li>- Opačným smerom orientované vodné trysky chránené proti zablokovaniu</li> <li>- Funkcia Thermo-stop pre zaistenie požadovaných teplôt</li> <li>- Samočistiaci program zaisťujúci hygienicky čisté prostredie v stroji</li> <li>- Zabudovaný zmäkčovač vody, odpadové čerpadlo, dávkovače detergentov</li> <li>- Možnosť napojenia na 230V - <b>nutná podmienka</b></li> <li>- 2 cykly umývania 75/150 s a viac</li> <li>- Výkon viac ako 48 košov/hodinu</li> <li>- Min. objem bojlera 21 l</li> <li>- Max. spotreba vody 2,8 l na koš</li> <li>- umývacie čerpadlo 0,4 kW a viac</li> </ul>	1
3.	04b	<b>Výstupný stôl z umývačky 800x750x850mm s policou napojený sprava</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napojenie podľa typu umývačky</li> <li>- Dráha na koše</li> <li>- Pracovná doska AISI 304, 1,25 mm. Nohy stolov AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Polica AISI 304, 1,00 mm. Hrúbka pracovnej dosky 50 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm. Spodná polica s výstuhou vo výške 190 mm. Všetky police zpevnené nerezovými výstuhami.</li> </ul>	1
4.	05	<b>Nerezový regál 1100x500x1800mm s plnými policami</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaťaženie police 80kg. 5x plná polica s výstuhou</li> <li>- Nohy AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Police AISI 304, 1,00 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm. Spodná polica s výstuhou vo výške 190 mm. Všetky police spevnené nerezovými výstuhami</li> </ul>	1
5.	06	<b>Delený drez na čierny riad 1100x700x900mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umývací lisovaný drez z nerezovej ocele AISI304, rozmer drezu 950x550x300</li> <li>- Pracovná doska AISI 304, 1,25 mm. Nohy stolov AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Hrúbka pracovnej dosky 50 mm, možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm</li> </ul>	1
6.	07	<b>Nerezový regál 1300x500x1800mm s plnými policami</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaťaženie police 80kg. 5x plná polica s výstuhou</li> <li>- Nohy AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Police AISI 304, 1,00 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm. Spodná polica s výstuhou vo výške 190 mm. Všetky police spevnené nerezovými výstuhami</li> </ul>	1
7.	08	<b>Šokový schladzoač a zmrazovač</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vonkajší rozmer 790x800x1630mm, vnútorný 668x418x791mm</li> <li>- Napájanie 230V/0,9 kW</li> <li>- Z vnútra aj z vonka vyrobené zo špeciálneho materiálu PET s ochranným povlakom silver-ice, odolné a čisté voči odtlačkom prstov. Polyuretánová izolácia celá lisovaná pod vysokým tlakom. Hygienický dizajn, vnútorná komora jednotky vo vnútri z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 pre ľahšie</li> </ul>	1

Príloha č. 4: Minimálna technická špecifikácia a parametre

		udržiavanie čistoty. Dno s odtokom a s odnímateľnou odtokovou nádobou. 2 ventilátory nainštalované na zadnej strane. Ľahko demontovateľný držiak na GN nádoby. Mäkký a tvrdý chladiaci cyklus. Tvrdý mraziaci cyklus.. Sonda jadra. Jednoduché ovládanie. Kapacita 10x GN 1/1 a viac alebo 10x EN 400x600 a viac. Chladivo R452A, Výkon chladenia 32kg (+90C/+3C) 90 min a viac, výkon mrazenia 22kg (+90C/-18C) 240 min a viac.	
8.	09d	<b>Digestor pre konvektomat - nástenný odsávač pár vrátane odsávacieho potrubia SPIRO 250mm, filtrov</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozmer 1000x1300x450mm</li> <li>- Vyrobený z AISI 304</li> <li>- Vertikálne odľučovače tuku labirintové, 400x400, AISI 304</li> <li>- Výpustná miska na kondenzát</li> <li>- Úchyty na zavesenie digestora</li> <li>- Motor k digestoru, 1800 m3/hod a viac, 147 W a viac</li> <li>- Regulátor otáčok kompatibilný s motorom</li> </ul>	1
9.	10	<b>Stôl na múčnu prípravu 1500x700x900mm, rada zásuviek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pracovný stôl s kamennou doskou s 3 vertikálnymi zásuvkami na GN1/1 a 2 policami 1500x700x900mm</li> <li>- Pracovná doska kameň hrúbky 30 mm. Nohy stola AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Police, výstuhy, dvierka, zásuvy, krytovanie AISI 304, 1,00 mm. Hrúbka pracovnej dosky 50 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm. Spodná polica s výstuhou vo výške 190 mm. Všetky police spevnené nerezovými výstuhami.</li> </ul>	1
10.	11	<b>Univerzálny robot 40 litrov</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozmery: 630x910x1370 mm a menej</li> <li>- Kapacita: 40 l +- 5 l</li> <li>- Príkon: 2,2 kW a viac/400 V</li> </ul>	1
11.	12	<b>Pracovný stôl s umývadlom vpravo 1800x700x850</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umývací stôl s drezom . Bez police.</li> <li>- Umývadlo lisované 500x400x300 mm</li> <li>- Pracovná doska AISI 304, 1,25 mm. Nohy stolov AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Police, výstuhy, dvierka, zásuvy, krytovanie AISI 304, 1,00 mm. Hrúbka pracovnej dosky 50 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm.</li> </ul>	1
12.	12c	<b>Batéria páková</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevedenie Profi</li> <li>- Pevné uchytenie do stola</li> <li>- Dlhá páka pre jednoduchšie ovládanie</li> <li>- Pevné telo batérie</li> </ul>	1
13.	13	<b>Pracovný stôl s umývadlom vľavo 1800x700x850mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umývací stôl s drezom . Bez police.</li> <li>- Umývadlo lisované 500x400x250/300 mm.</li> <li>- Pracovná doska AISI 304, 1,25 mm. Nohy stolov AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Police, výstuhy, dvierka, zásuvy, krytovanie AISI 304, 1,00 mm. Hrúbka pracovnej dosky 50 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm.</li> </ul>	1
14.	13c	<b>Batéria páková</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevedenie Profi</li> <li>- Pevné uchytenie do stola</li> <li>- Dlhá páka pre jednoduchšie ovládanie</li> <li>- Pevné telo batérie</li> </ul>	1
15.	14	<b>Príborník s otváracími dverami so 4 policami 1100x500x1800</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaťaženie police 80kg. 4x plná polica s výstuhou</li> <li>- Nohy AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Police, výstuhy, dvierka, zásuvy AISI 304, 1,00 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm. Spodná polica s výstuhou vo výške 190 mm. Všetky police spevnené nerezovými výstuhami.</li> </ul>	1
16.	15	<b>Stôl na dohotovenie jedál 1700x700x850</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pracovný stôl s 3 vertikálnymi zásuvkami na GN 1/1, 2 policami a zadným límcom</li> <li>- Pracovná doska AISI 304, 1,25 mm. Nohy stolov AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Police, výstuhy, dvierka, zásuvy, krytovanie AISI 304, 1,00 mm. Hrúbka pracovnej dosky 50 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm. Spodná</li> </ul>	1

## Príloha č. 4: Minimálna technická špecifikácia a parametre

		polica s výstuhou vo výške 190 mm. Všetky police spevnené nerezovými výstuhami.	
17.	17	<b>Digestor - Priestorový odsávač pár. 2800x1755x500mm vrátane odsávacieho potrubia SPIRO 250mm, filtrov</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyrobené z AISI 304, Výška digestora 450 mm.</li> <li>- Vertikálne odlučovače tuku labirintové, 400x400, AISI 304</li> <li>- Záchytná miska na kondenzát</li> <li>- Úchyty na zavesenie digestora</li> <li>- Osvetlenie digestora z oboch strán vyhovujúce bezpečnostným štandardom</li> </ul>	1
18.	18	<b>Panvica výklopná elektrická 60 L</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výklopná panvica elektrická - INFRA články,</li> <li>- objem 60 litrov,</li> <li>- samostatne stojaca, manuálne sklápanie, dno zo špeciálnej nerezovej zliatiny DUOMAT alebo obdobné, vr. napúšťania SV</li> <li>- príkon 9.5 kW , napájanie el. 400V 3N 50/60 Hz</li> <li>- Infračervené špirály umiestnené priamo pod varnou doskou. Teplota nastaviteľná v rozmedzí od 120 C do 280 C. Tepelná izolácia znižuje vyžarované teplo a znižujú spotrebu energie. Presný manuálny sklápací mechanizmus. Hladké povrchy, ľahko prístupné pre potreby čistenia. IPX 4 - ochrana proti prieniku vody. Nastaviteľné nerezové nožičky (+50 mm).</li> <li>- Duomat hrúbka 10 mm, vysoká odolnosť voči korózii a teplotným šokom. Nerezové víko pre zníženie úniku tepelnej energie. Vnútorý povrch vane je zabrúsený a leštený, vnútorné rohy oblé pre ľahké čistenie. Nerezové vonkajšie plechy s leštením Schotch Brite. Horná doska hrúbky 1,5 mm vyrobená lisovaním z jedného kusu nerez. Bočné strany pravouhlé, zaručujúce presné zostavenie bloku s minimálnou hygienickou spárou</li> </ul>	1
19.	18a	<b>Kotol elektrický s výpustným ventilom 60 l</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotol elektrický, 60 litrov - nepriamy ohrev s presostatom,</li> <li>- okrúhla vložka, dno z AISI 316, nesklopný, prívod TV a SV s ovládaním na prednom paneli,</li> <li>- AUTOFILL - AUTOMATICKÉ plnenie duplikátora.</li> <li>- príkon 9.4 kW</li> <li>- napájanie el. 400V 3N 50/60 Hz</li> <li>- Rozmery 800x730x850 mm</li> <li>- Váha kg: 115</li> <li>- Uzavretý tepelný systém - žiadne tepelné straty. Vypúšťací ventil a trubka ľahko čistiteľné. Ergonomický pomer priemeru a hĺbky vane uľahčuje miešanie. Presne doliehajúce víko skraca dobu varenia a znižuje náklady na energiu. Univerzálne použitie kotla prevarenie, dusenie a naporovania rozličných pokrmov. Presné držanie teploty, rýchla reakcia na zmenu nastavenia. Tlakový spínač - presostat regulujúci spotrebu energie a vody. Nepriamy systém ohrevu pre rovnomerne ohrievanie pokrmov nielen na dne, ale tiež cez bočné strany kotla. Toto je zaistené pomocou saturovanej pary o teplote 110 C. Solenoid ventil pre napúšťanie teplej a studenej vody. 3 špirály s vysokou účinnosťou (9,4 kW). Nožičky nastaviteľné (+50 mm). IPX 4 - ochrana proti prieniku vody. Víko a nerez vložka vyrobené z kyselinovzdornej nerezovej ocele AISI 316. Vnútorá vložka s povrchovou úpravou SatinFinish pre ľahké čistenie.</li> <li>- Nerezové vonkajšie plechy s leštením Schotch Brite. Horná doska hrúbky 1,5 mm vyrobená lisovaním z jedného kusu nerez. Bočné strany pravouhlé, zaručujúce presné zostavenie bloku s minimálnou hygienickou spárou.</li> </ul>	1
20.	19	<b>Šporák plynový bez podstavy, 4 horáky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plynový šporák 4x5,5kW, bez podstavy, 1/1 modul - 800mm, celkový plynový výkon 22kW</li> <li>- Určené pre inštaláciu na otvorenej podstavbe, systém premostenia alebo konzolový Cantiveler systém. 4 plynové horáky Flower Flame, každý o výkone 5,5 kW. Konštrukcia horákov poskytujúca správny a účinný ohrev nádob od malých až po väčšie priemery. Odolné sporákové mriežky vyrobené zo zliatiny, prispôbené pre bezproblémové varenie ako v malých tak aj vo veľkých nádobách. Liatinové sporákové mriežky možno umývať v</li> </ul>	1

Príloha č. 4: **Minimálna technická špecifikácia a parametre**

		<p>umývačkách riadu. Horáky s reguláciou plameňa. Chránený štartovací plamienok. IPX 4 - ochrana proti prieniku vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nerezové vonkajšie plechy s leštením Schotch Brite. Horná doska hrúbky 1,5 mm vyrobená lisovaním z jedného kusu nerez. Bočné strany pravouhlé, zaručujúce presné zostavenie bloku s minimálnou hygienickou spárou.</li> </ul>	
21.	19a	<p><b>Neutrálny diel bez podstavby</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modul 1/2 400mm, s otvoreným čelným panelom</li> <li>- Nerezové vonkajšie plechy s leštením Schotch Brite. Horná doska hrúbky 1,5 mm vyrobená lisovaním z jedného kusu nerez. Bočné strany pravouhlé, zaručujúce presné zostavenie bloku s minimálnou hygienickou spárou.</li> </ul>	1
22.	19b	<p><b>Otvorená podstavba 1+1/2 modul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozmery: 1200x550x600mm</li> <li>- Hmotnosť: 31 kg</li> <li>- Nerezové vonkajšie plechy s leštením Schotch Brite. Bočné strany pravouhlé, zaručujúce presné zostavenie bloku s minimálnou hygienickou spárou.</li> </ul>	1
23.	20	<p><b>Plynová stolička 14 kW</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silný 14 kW horák</li> <li>- Rozmery 565x605x380 mm (pripúšťajú sa aj iné možnosti rozmerov)</li> <li>- Liatinový rošt. Telo z nerez. Pre hrnce do 100 l. Odporúčaný priemer hrnca 45 - 50 cm. Dvojité okružly horák. 5 stupňová regulácia výkonu, s pilotným plameňom.</li> </ul>	1
24.	21	<p><b>Nerezový regál 1300x600x1800mm s plnými policami</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaťaženie police 80kg. 4x plná police s výstuhou</li> <li>- Nohy AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Police AISI 304, 1,00 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm. Spodná police s výstuhou vo výške 190 mm. Všetky police spevnené nerezovými výstuhami.</li> </ul>	1
25.	22	<p><b>Pracovný stôl s umývadlom vpravo 1300x700x850</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umývací stôl s drezom . Bez police.</li> <li>- Umývadlo lisované 500x400x300 mm</li> <li>- Pracovná doska AISI 304, 1,25 mm. Nohy stolov AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Police, výstuhy, dvierka, zásuvy, krytovanie AISI 304, 1,00 mm. Hrúbka pracovnej dosky 50 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm.</li> </ul>	1
26.	22a	<p><b>Batéria páková</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevedenie Profi</li> <li>- Pevné uchytenie do stola</li> <li>- Dlhá páka pre jednoduchšie ovládanie</li> <li>- Pevné telo batérie</li> </ul>	1

\*(Vid. Rozmiestnenie technického vybavenia)